

PS47 - Chrániče sluchu Endurance HV Clip-On

Kolekce: Chrániče sluchu

Řada: Ochrana sluchu

Materiál: ABS, Polystyren, Mono PU, Nerezová ocel

Vnější karton: 20

Informace o produktu

Barva s vysokou viditelností. Tento výrobek je kompatibilní s přilbami Endurance, přilbami Height Endurance, přilbami Peak View a přilbou PS51. Varování: výkony útlumu se liší v závislosti na stylu helmy, se kterým jsou používány.

Chrániče sluchu

Řada ochrany sluchu Portwest zahrnuje OOP s různou úrovní útlumu zvuku, které lze přizpůsobit různým pracovním prostředím a poskytují správnou ochranu před nebezpečným hlukem bez izolace pracovníků. Nové modely a barvy chráničů sluchu umožňují výběr na míru. Aktualizovaná řada špuntů do uší doplňuje naši konkurenční a výkonovou nabídku.

Ochrana sluchu

Pokud jste vystaveni nebezpečným pracovním podmínkám, aniž byste používali správné ochranné pomůcky, vystavujete se možným zdravotním komplikacím.

Normy

EN 352-3 (SNR 27dB)

ANSI S3.19 (NRR 24dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)



Části

- Jednoduše clip-on
- Úroveň útlumu SNR 27 dB
- HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
- Stand-off pozice pro přerušované použití
- Kompatibilní s přilbami Endurance a Height Endurance
- Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
- Chrániče sluchu lze pohodlně přemístit, když se nepoužívají
- Maloobchodní balení
- Jednotlivě balené pro prodejní automaty
- CE certifikace
- CE-KAT III

PS47 - Chráníče sluchu Endurance HV Clip-On
Komoditní kód: 3926909790**Zkušební organizace**

ALIENOR CERTIFICATION (Pověřená osoba číslo.: 2754)

ZA du Sanital

86100, France

číslo cert.: 2754/1246/159/06/18/0330

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PS47ORR	Oranzova	62.0	39.0	50.0	0.2800	0.1209	5036108258819	15036108748041

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION

PW47/ PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

PW47/PS47								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	13.4	12	20.1	28.9	32.4	32.5	33.6	33.1
C Standard Deviation (dB)	5.8	6.7	4.1	5.0	5.4	4.4	6.3	6.9
D Assumed Protection (dB)	7.6	5.3	16.0	23.9	27.1	28.1	27.2	26.2
SNR 25dB H:28dB M: 23dB L: 14dB								

PW47/ PS47 + PEAK VIEW HELMETS (PV50/PV54/PV60/PV64)

PW47/PS47								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	12.9	12.6	20.8	31.8	35.3	34.3	33.5	36.0
C Standard Deviation (dB)	5.9	5.3	3.7	5.0	2.9	5	7.8	7.8
D Assumed Protection (dB)	7.0	7.3	17.1	26.8	32.4	29.3	25.7	28.3
SNR 27dB H:29dB M: 25dB L: 16dB								

PW47/ PS47 + WORKBASE SAFETY HELMETS (PS51)

PW47/PS47								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	12.1	11.7	19.5	28.8	32.8	34	31.3	30.8
C Standard Deviation (dB)	4.4	5.0	5.1	6.8	6.0	4.4	7.9	8.6
D Assumed Protection (dB)	7.7	6.6	14.4	22.1	26.8	29.6	23.4	22.2
SNR 24dB H:26dB M: 23dB L: 15dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION- ANSI S.19-1974

PW47/ PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

PW47/PS47		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 24dB							
A Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B Mean Attenuation (dB)	16.9	20.5	28.1	37.0	37.0	37.0	35.1	32.4	35.3
C Standard Deviation (dB)	2.7	2.1	3.0	2.8	2.7	3.1	1.8	2.6	3.2

PS47ORR